



Wymiary zewnętrzne		Wymiary wewnętrzne		Numer SALOME: 73
Długość:	6.058 [ m ]	Długość:	5.870 [ m ]	
Szerokość:	2.438 [ m ]	Szerokość:	2.250 [ m ]	
Wysokość:	2.800 [ m ]	Wysokość:	2.500 [ m ]	
Powierzchnia:	14.75 [ m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia:	13.20 [ m <sup>2</sup> ]	

<b>MODUŁOWOŚĆ:</b>	<b>TAK – ŚCIANY PRZEDSIONKA DEMONTOWALNE</b>
--------------------	--

OPIS TECHNICZNY			
<b>Konstrukcja</b>	- konstrukcja stalowa ocynkowana z kształtowników walcowanych malowana w kolorze RAL 1015	<b>Ściany działowe</b>	- płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm - konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 50 mm
<b>Dach</b>	- blacha profilowana o grubości 0,63 mm, profil 40 mm - dźwigary z kształtowników stalowych - stropodach wentylowany - odprowadzanie wód deszczowych w kolumnach - izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm - płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm - k = 0,44 W/m <sup>2</sup> K	<b>Okna</b>	- okno z PCV 580 x 400 – uchylne, oszklenie 4/16/4
<b>Podłoga</b>	- ruszt stalowy wykończony od dołu ocynkowaną blachą profilowaną o grub. 0,63 mm - izolacja z wełny mineralnej o grub. 100 mm - płyta na spoiwie cementowym, grubość 18 mm, wodoodporna - obciążenie ruchome: przy 1 kondygnacji: 3.500 N/m <sup>2</sup> przy 2 kondygnacjach: 2.000 N/m <sup>2</sup> - wykładzina podłogowa PCV o grub. 1,5 mm, w kolorze beżowym (marmurek), klejona na całą powierzchnię, styki zgrzewane - k = 0,35 W/m <sup>2</sup> K	<b>Drzwi zewnętrzne</b>	- drzwi o wym.: 875 mm x 2000 mm, z klamkami i zamkiem patentowym
<b>Ściany zewnętrzne</b>	- blacha profilowana ocynk. o grub. 0,63 mm, głęb. profilu 10 mm - konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 70 mm - izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm - płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm - k = 0,45 W/m <sup>2</sup> K	<b>Drzwi wewnętrzne</b>	- drzwi zgodne z systemem BOHME
		<b>Instalacja elektryczna</b>	- wg wytycznych VDE 0100, w komplecie ze skrzynką podłączeniową, bezpieczniki automatyczne, 2 oprawy pasmowe (58W) z kloszem, 4 gniazda wtykowe,
		<b>Ogrzewanie</b>	- konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 2 kW - konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 2 kW z wentylatorem
		<b>Podjęcia hydrauliczne</b>	- dopływ wody zimnej 3/4\"/>

Wyposażenie sanitariatu:					
Miska ustępowa ze zbiornikiem 9l	6	szt.	Podgrzewacz wody 5l	2	szt.
Zestaw higieniczny	6	szt.	Oslona przy pisuarze	2	szt.
Pisuar	3	szt.	Zestaw umywalkowy	2	szt.
Umywalka z baterią sztorcową	2	szt.			